



Wójt Gminy Stare Babice

05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,

tel. 22 722-95-81, fax 22 722-90-21;

Sekretariat: tel. 22 722-94-51, 22 722-92-49, fax 22 730-80-88.

www.stare-babice.pl, gmina@stare-babice.waw.pl

znak pisma: RKS.1431.101.2020

Stare Babice, dnia 8 10.2020 r.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

w odpowiedzi na Pani wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 23 września 2020 r., (data wpływu do tutejszego urzędu 28 września 2020 r.), działając na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., przekazuję następujące informacje:

Nie została położona kolejna warstwa bitumiczna (warstwa asfaltu) na istniejącą już nawierzchnię ul. Lutosławskiego. Roboty budowlane zostały przeprowadzone w sposób opisany poniżej.

Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Lutosławskiego prowadzone były w oparciu o projekt budowlany będący załącznikiem do prawomocnej decyzji nr 200/2019 z dnia 22 maja 2019 r. Starosty Warszawskiego Zachodniego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410746W, ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego w Klaudynie, w gminie Stare Babice.

Zakres prac przy rozbudowie ul. Lutosławskiego w Klaudynie obejmował m.in. budowę kanalizacji deszczowej, roboty elektryczne i telekomunikacyjne, budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6 m wraz z obustronnym chodnikiem o szerokości 2 m, zjazdami do

posesji szerokości 3 – 5 m oraz wlotami we wszystkie drogi poprzeczne o szerokości 4,5 – 6 m.

W ramach rozwiązań projektowych istniejąca warstwa asfaltu została sfrezowana, wykonano koryto i nową podbudowę jezdni.

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni:

1) konstrukcja jezdni:

- a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm,
- b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7 cm,
- c) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,
- d) warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem $R_m = 2,5$ MPa gr. 15 cm;

2) konstrukcja chodnika:

- a) nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON kolor szary gr. 6 cm,
- b) podsypka cementowo – piaskowa, 1:4 gr. 3 cm,
- c) warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 10 cm,

3) konstrukcja zjazdów:

- a) nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON kolor czerwony gr. 8 cm,
- b) podsypka cementowo – piaskowa, 1:4 gr. 3 cm,
- c) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm,
- d) warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 15 cm.

Zaprojektowane zostały również spadki poprzeczne i podłużne jezdni i chodników.

Prace projektowe zostały wykonane przez firmę Abart / w latach 2017-2018. Zgodnie z zawartą umową projekt miał obejmować jezdnię, chodnik i drogę dla rowerów bez określenia po której stronie jaki ciąg ma się znajdować. W trakcie prac projektowych okazało się, że niemożliwe jest zaprojektowanie w istniejącym pasie drogowym obu tych ciągów bez konieczności dokonania podziałów niemalże wszystkich działek. Została więc podjęta decyzja o zaprojektowaniu chodnika po obu stronach ulicy.

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej został złożony 2 stycznia 2019 r.

29 stycznia 2019 r. Starosta Warszawski Zachodni wydał obwieszczenie nr 4/2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w którym poinformował o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice oraz w Biuletynie Publicznym Urzędu Gminy Stare Babice w dniach od 6 lutego 2019 r. do 20 lutego 2020 r.

Informacja o pracach projektowych była znana mieszkańcom Gminy.

Obowiązujące przepisy, konieczność odwodnienia drogi, a co za tym idzie, zaprojektowania spadków podłużnych i poprzecznych powoduje zmianę niwelety drogi.

Posesja jest znacznie obniżona w stosunku do drogi. Zapewne z tego powodu wjazd na posesję jest wykonany nie od ul. Lutostawskiego tylko od drogi wewnętrznej położonej po zachodniej stronie nieruchomości.

Przedstawiciele Urzędu Gminy, wykonawcy, inspektor nadzoru kilkakrotnie, w obecności sołtysa wsi, spotykali się z Panią Chybowską w celu omówienia rozwiązań, które zostaną zastosowane i możliwości wykonania przebudowy chodnika na posesji.

Pismem z dnia 8.09.2020 r. zostało zaproponowane rozwiązanie łagodzące niedogodności związane z powstałą różnicą wysokości.

nigdy nie ustosunkowała się do propozycji.

Równocześnie informuję, że postępowanie wyjaśniające w sprawie zmiany stanu wód na działce 720/5 zostanie przeprowadzone po wykonaniu wszystkich robót budowlanych oraz całkowitym zakończeniu i odbiorze inwestycji.

Z poważaniem

z up. Wójta Gminy

Michał Wleckiewicz
Sekretarz Gminy

p.o. Kierownika
Referatu Komunikacji Społecznej

Anna Tymko

Główny Specjalista
ds. Inwestycji i Rozwoju Gminy

Grzegorz Pieniak